

危险化学品企业安全生产常用 现场强制标准规范合规指引 (特种设备)

青岛市应急管理局

2025年6月

目 录

1. 锅炉与锅炉房	1
2. 压力容器	11
3. 压力管道	14
4. 起重机械	19
5. 机械式停车设备	27

锅炉与锅炉房

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	锅炉安全附件	锅炉安全附件及保护装置失效	在用锅炉的安全阀每年至少校验1次，校验一般在锅炉运行状态下进行。	《锅炉安全技术规程》（TS G11 -2020）第5.1.14条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……
		锅炉压力表失效	压力表应当定期进行校验，刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，并且注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。	《锅炉安全技术规程》（TS G11 -2020）第5.2.3条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	锅炉安全附件	锅炉未定期检验	1) 外部检验, 每年进行1次; 2) 内部检验, 一般每2年进行1次, 成套装置中的锅炉结合成套装置的大修周期进行, A级高压以上电站锅炉结合锅炉检修同期进行, 一般每3-6年进行1次; 首次内部检验在锅炉投入运行后1年进行, 成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉可以结合第一次检修进行。	《锅炉安全技术规程》(TS G11 -2020) 第9.5.2条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养, 并定期检测, 保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录, 并由有关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 处五万元以下的罚款; 逾期未改正的, 处五万元以上二十万元以下的罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款; 情节严重的, 责令停产停业整顿; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任:..... (三) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的;
2	锅炉房布局	锅炉房设置在地下、半地下区域	地下、半地下、地下室或半地下室锅炉房, 严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。	《锅炉房设计标准》(GB50041-2020) 第3.0.4条	其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度, 采取技术、管理措施, 及时发现并消除事故隐患。.....	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的, 责令立即消除或者限期消除, 处五万元以下的罚款; 生产经营单位拒不执行的, 责令停产停业整顿, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
2	锅炉房布局	锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部	当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时，不应设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁，并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第4.1.3条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
3	燃油设施	容积式供油泵无安全阀	不带安全阀的容积式供油泵，在其出口的阀门前靠近油泵处的管段上，必须装设安全阀。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第6.1.5条	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
3	燃油设施	阻火器等安全附件缺失	室内油箱应采用闭式油箱；油箱上应装设直通室外的通气管，通气管上应设置阻火器和防雨设施；油箱上不应采用玻璃管式油位表。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第6.1.9条	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；... ..：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；... ..
4	燃气系统	管沟等集聚液化气	燃用液化石油气的锅炉间和有液化石油气管道穿越的室内地面处，严禁设有能通向室外的管沟(井)或地道等设施。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第7.0.3条	其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。.....	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
5	燃油管道	管道材质不符合要求	燃油系统附件严禁采用能被燃油腐蚀或溶解的材料。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第13.2.21条	火灾	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
6	燃气管道	管道材质不符合要求	燃气管道与附件严禁使用铸铁件；在防火区内使用的阀门，应具有耐火性能。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第13.3.13条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
7	锅炉房的土建	锅炉房耐火等级不符合要求	1锅炉间应属于丁类生产厂房，建筑不应低于二级耐火等级;当为燃煤锅炉间且锅炉的总蒸发量小于或等于4t/h或热水锅炉总额定热功率小于或等于28MW时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级;2油箱间、油泵间和重油加热器间应属于丙类生产厂房，其建筑均不应低于二级耐火等级;3燃气调压间及气瓶专用房间应属于甲类生产厂房，其建筑不应低于二级耐火等级。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第15.1.1条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的故事类型	法规依据	处罚条款
7	锅炉房的土建	锅炉房外墙等不符合要求	锅炉房的外墙、楼地面或屋面应有防爆措施，并应有锅炉间占地面积10%的泄压面积，泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道，泄压处不得与这些地方相邻。地下锅炉房竖井泄爆时，竖井的净横断面积应满足泄压面积要求。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第15.1.2条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
		锅炉房内部隔墙等设置不符合要求	燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻辅助间之间应设置防火隔墙；1锅炉间与油箱间、油泵间和重油加热器间之间的防火隔墙，耐火极限不应低于3.0h，隔墙上开设门应为甲级防火门；2锅炉间与调压间之间的防火隔墙，耐火极限不应低于3.00h；3锅炉间与其他辅助间之间的防火隔墙，耐火极限不应低于2.00h，隔墙上开设门应为甲级防火门。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第15.1.3条	锅炉爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
8	供暖通风	通风换气不符合要求	设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间，应设置独立的送排风系统，通风装置应防爆，通风量必须符合下列规定:1锅炉房设置在首层时，对采用燃油作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于3次，事故换气次数每小时不应少于6次;对采用燃气作燃料的，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次;2锅炉房设置在半地下或半地下室时，其正常换气次数每小时不应少于6次，事故换气次数每小时不应少于12次;3锅炉房设置在地下或地下室时，其换气次数每小时不应少于12次;	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第15.3.7条	其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；... ..：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；... ..

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
8	供暖通风	通风换气不符合要求	送入锅炉房的新风总量必须大于锅炉房每小时3次的换气量;送入控制室的新风量应按最大班操作人员计算。	《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)第15.3.7条	其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
9	室外热力管道系统	可能含有有毒物质的水回收利用	加热油槽和有强腐蚀性物质的凝结水不应回收利用,加热有毒物质的凝结水严禁回收利用,并均应在处理达标后排放。	《锅炉房设计标准》(GB50041-2020)第18.2.5条	中毒和窒息 灼烫	《山东省安全生产条例》第三十条 生产经营单位应当依法保障从业人员的生命安全,不得有下列行为:(三)违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。	《山东省安全生产条例》第七十六条 生产经营单位违反本条例第三十条第一款规定的,责令限期改正,处三万元以上十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。生产经营单位违反本条例第三十条第一款规定,导致发生生产安全事故的,依照法律规定处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下的罚款。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
9	室外热力管道系统	热力管道与易挥发、易爆等管道共同敷设	热力管道严禁与输送易挥发、易爆、有毒、有腐蚀性介质的管道和输送易燃液体、可燃气体、惰性气体的管道敷设在同一地沟内。	《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）第18.3.9条	其他爆炸中毒和窒息	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

压力容器

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	压力容器的使用 年限	压力容器超期 服用	达到设计使用年限 的压力容器（未规 定设计使用年限， 但是使用超过20 年的压力容器视为 达到设计使用年限 ），如果要继续使 用，应当委托有检 验资质的特种设备 检验机构进行检验 。	《固定式压力 容器安全技术 监察规程》（T SG 21-2016） 第7.1.7条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生 产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修 、改造和报废，应当符合 国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第 九十九条 生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，处五万 元以下的罚款；逾期未改正的，处 五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处一万元以上二万元以 下的罚款；情节严重的，责令停产 停业整顿；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任：……（二） 安全设备的安装、使用、检测、改 造和报废不符合国家标准或者行业 标准的；……
1	压力容器的使用 年限	压力容器超期 服用	达到设计使用年限 的压力容器，必要 时进行安全评估（ 合于使用评价）， 经过使用单位主要 负责人批准后，办 理使用登记证书变 更，方可继续使用 。	《固定式压力 容器安全技术 监察规程》（T SG21-2016） 第7.1.7条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生 产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修 、改造和报废，应当符合 国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第 九十九条 生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，处五万 元以下的罚款；逾期未改正的，处 五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处一万元以上二万元以 下的罚款；情节严重的，责令停产 停业整顿；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任：……（二） 安全设备的安装、使用、检测、改 造和报废不符合国家标准或者行业 标准的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
2	压力容器的安全附件	安全附件失效	泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）第7.2.3条	容器爆炸	《安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运行。	《安全生产法》第九十九条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……
2	压力容器的安全附件	安全附件失效	用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置；盛装易燃和毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应将排放的介质引至安全地点。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.2.1 和 9.1.2条	容器爆炸	《安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运行。	《安全生产法》第九十九条，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……
			压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第7.1.2和7.1.6条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
3	压力容器的检验 周期	未及时检验发 现压力容器的 缺陷	金属压力容器一般 于投用后3年内进 行首次定期检验。 以后检验周期由检 验机构根据压力容 器安全状况等级确 定。非金属压力容 器一般于投用后1 年内进行首次定期 检验。以后检验周 期由检验机构根据 压力容器安全状况 等级确定。	《固定式压力 容器安全技术 监察规程》(T SG 21-2016) 第8.1.6条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生 产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全 设备进行经常性维护、保 养，并定期检测，保证正 常运转。维护、保养、检 测应当作好记录，并由有 关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》第 九十九条 生产经营单位有下列行 为之一的，责令限期改正，处五万 元以下的罚款；逾期未改正的，处 五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直 接责任人员处一万元以上二万元以 下的罚款；情节严重的，责令停产 停业整顿；构成犯罪的，依照刑法 有关规定追究刑事责任:..... (三) 未对安全设备进行经常性维护、保 养和定期检测的；

压力管道

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	管道的安全防护	管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压	可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）第127和128条	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……
			对于TSG D0001-2009第130条和第131条规定的易燃易爆物料管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器，并符合相关规定。	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001-2009）第130和131条	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
2	压力管道的定期 检验周期	未定期检验	管道一般在投入使用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级确定。	《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）第130和131条	火灾容器爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
3	输气管道	截断阀缺失	进、出输气站的输气管道必须设置截断阀，并应符合GB50183的有关规定。	《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第3.2.9条	火灾	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……
3	输气管道	无安全阀等压力控制措施	存在超压的管道、设备和容器，必须设置安全阀或压力控制设施。	《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第3.4.3条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
		安全阀定压不准	压力容器的安全阀定压应小于或等于受压容器的设计压力。管道的安全阀定压应根据工艺管道最大允许操作压力确定。	《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) 第3.4.4条	容器爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。第二款生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……
3	输气管道	安全出口或疏忽通道不畅通	压缩机房的每一操作层及其高处地面3m以上的操作平台，应至少设置两个安全出口及通向地面的梯子。操作平台上的任意点沿通道中心线与安全出口之间的最大距离不得大于25m。安全出口和通往安全地带的通道，必须畅通无阻。压缩机房设置的平开门应朝外开。	《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) 第6.3.4条	火灾	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 第二款 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。	《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；……：（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。
		截断阀缺失	注气工艺的注气管线应设置安全截断阀。	《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) 第7.2.1条（4）	火灾	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
			采气工艺的采气管线应设置安全截断阀。	《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第7.2.2条（6）	火灾	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；……：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……
4	输油管道	管道穿越水源保护区、飞机场	管道不应通过饮用水水源一级保护区、飞机场、火车站、海（河）港码头、军事禁区、国家重点文物保护单位、自然保护区的核心区。	《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）第4.1.3条	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
		埋地输油管道与建构筑物间距不符合要求	原油、成品油管道与城镇居民点或重要公共建筑的距离不应小于5m。	《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）第4.1.6条（1）	火灾其他爆炸	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
		输油管道强度 或严密性不够	输油管道必须进行 强度试压和严密性 试压。	《输油管道工 程设计规范》 (GB50253- 2014) 第9.2.1 条	火灾	《中华人民共和国安全生 产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健 全并落实生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技 术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第 一百零二条 生产经营单位未采取 措施消除事故隐患的，责令立即消 除或者限期消除，处五万元以下的 罚款；生产经营单位拒不执行的， 责令停产停业整顿，对其直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 五万元以上十万元以下的罚款；构 成犯罪的，依照刑法有关规定追究 刑事责任。

起重机械

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	简易升降机的设计、使用参数设置不当	简易升降机的设计、使用参数应在以下范围内,并应优先采用曳引式:a)额定起重量:强制式简易升降机不大于1500kg,其他型式简易升降机不大于3000kg;b)额定速度:不大于0.3m/s;c)提升高度:曳引式简易升降机不大于20m,其他形式简易升降机不大于15m;d)层站数:曳引式简易升降机不超过6层,其他形式简易升降机不超过4层。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012)第4.2条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
			简易升降机及其所有零部件、建(构)筑物应设计正确、结构合理,并符合机械、电气、液压及建筑的通用技术要求,并不使用有害材料。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012)第4.3条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的安全事故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	简易升降机的设计、使用参数设置不当	简易升降机不得载人运行。	《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第4.4条	高处坠落机械伤害	《山东省安全生产条例》第三十条 生产经营单位应当依法保障从业人员的生命安全，不得有下列行为：（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业。	《山东省安全生产条例》第七十六条 生产经营单位违反本条例第三十条第一款规定的，责令限期改正，处三万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。生产经营单位违反本条例第三十条第一款规定，导致发生生产安全事故的，依照法律规定处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下的罚款。
			简易升降机的操作装置必须设置在货厢外，货厢内不得设置任何操作按钮。	《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第4.5条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的故事类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	简易升降机的设计、使用参数设置不当	简易升降机应采用自动平层的方式，货厢的平层准确度应在±15mm范围内。	《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第4.6条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
			曳引式简易升降机的平衡系数应在0.4-0.5范围内。	《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第4.7条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
			直接作用液压式简易升降机满载，并处于顶层端站平层位置时，货厢的沉降距离在10min内不应超过10mm。	《简易升降机安全规程》（GB28755-2012）第4.8条	起重伤害机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	井道的墙、板等不封闭	简易升降机井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。只允许有:a)层门开口;b)检修门、活板门开口;c)火灾情况下,气体和烟雾的排气孔;d)井道与机房之间必要的功能性开口。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第5.1.2.1条	高处坠落起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
		检修门和活板门强度不合格	检修门和活板门应是无孔的,其机械强度不应低于层门。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第5.1.2.2.1条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
		检修门、活板门开启方向不对	检修门、活板门均不得向井道的内部方向开启。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第5.1.2.2.2条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	电气联锁装置 不全或失灵	检修门、活板门均应装有一个用钥匙开启的锁,当检修门和活板门开启后,不用钥匙也能将其关闭并锁住。检修门即使在锁住情况下,也应能不使用钥匙从井道内部将门打开。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第5.1.2.2.3条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;.....
			所有的检修门、活板门均应装有一个电气联锁装置,以确保简易升降机只有在所有的检修门、活板门均关闭时才能启动。电气联锁装置应采用符合规定的安全触点形式。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第5.1.2.2.4条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;.....
			每个层门应设电气联锁装置,当任何一扇门开启时货厢不能启动或继续运行。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.5.1条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;.....

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	电气联锁装置 不全或失灵	层门应设机械联锁装置，在正常运行时,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇),除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。开锁区域不应大于层站地平面以上或以下75mm,采用货厢门驱动层门的,该尺寸允许增加到200mm。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.6.1条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			各层门上均应设自动复位的紧急开锁装置。在货厢门驱动层门的情况下,当货厢在开锁区域之外时,层门无论因为何种原因而打开,应有一种装置(如重块或弹簧)能确保该层门自动关闭。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.8条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			各层站应设置楼层召唤按钮。楼层召唤按钮只允许在所有层门和货厢门关闭之后起作用。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.10.1条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	电气联锁装置 不全或失灵	对于动力驱动门,各层站应设置开门和关门按钮,只有货厢停靠在本层的开锁区域内时,开门和关门按钮才能起作用。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.10.2条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;
			各层站应设置符合规定的停止装置。当停止装置动作后,简易升降机应无法启动或继续运行。对于动力驱动门,停止装置动作后,简易升降机应无法开关门。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.10.3条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;
			各层站应设置信号标志,指示货厢所处层站位置及运行状态。	《简易升降机安全规程》(GB28755-2012) 第7.1.10.4条	起重伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:.....(二)安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的;

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	简易升降机	电气联锁装置 不全或失灵	下行超速保护装置 应采用机械的动作 方式，并能使货厢 可靠制动和停止。	《简易升降机 安全规程》（ GB28755- 2012）第9.3.2 条	起重伤害	《中华人民共和国安全 生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修 、改造和报废，应当符合 国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第 九十九条生产经营单位有下列行为 之一的，责令限期改正，处五万元 以下的罚款；逾期未改正的，处五 万元以上二十万元以下的罚款，对 其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停 业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：……（二） 安全设备的安装、使用、检测、改 造和报废不符合国家标准或者行业 标准的；
			应根据实际情况设 置运行阻碍保护、 限位开关、极限开 关、缓冲器等安全 保护装置，且灵敏 、可靠。	《简易升降机 安全规程》（ GB28755- 2012）第 9.4 、 9.5、 9.6 和 9.7条	起重伤害	《中华人民共和国安全生 产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、 安装、使用、检测、维修 、改造和报废，应当符合 国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第 九十九条生产经营单位有下列行为 之一的，责令限期改正，处五万元 以下的罚款；逾期未改正的，处五 万元以上二十万元以下的罚款，对 其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处一万元以上二万元以下 的罚款；情节严重的，责令停产停 业整顿；构成犯罪的，依照刑法有 关规定追究刑事责任：……（二） 安全设备的安装、使用、检测、改 造和报废不符合国家标准或者行业 标准的；

机械式停车设备

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
1	安全标志	各类安全标志标识缺失或不合规	在停车设备的出入口、操作室、检修场所、电气柜等明显可见处应设置相应的安全标志（包括禁止标志、警告标志和提示标志），并应符合GB2894和GB16179的规定。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.1条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；……
2	各机构的安全要求	结构强度、刚度不足	车位载车结构应采用非燃烧体材料制造，并应具有足够的强度和刚度。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.2.4条	坍塌 物体打击 机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
		人行通道宽度、高度不足	停车设备内，如设置人行通道时，人行通道的宽度不应小于500mm，高度不应小于1800mm。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.3.2条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
2	各机构的安全要求	搬运器、围栏等不完善	搬运器的强度和刚度应满足使用要求，在不妨碍安全的前提下，搬运器的顶板、侧面围栏、门可以省略。若驾驶员有可能从搬运器表面500mm以上的落差处跌落，应设有侧面围栏和底部踢脚板，围栏高度不应小于1000mm，对人车共乘方式围栏高度不应小于1400mm，底部踢脚板高度不应小于100mm，围栏的设计应考虑在围栏上的任意位置均可承受300N的侧向力且变形不应大于100mm。围栏和扶手到邻近的相对移动部件之间的安全距离至少为80mm。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.4.1条	物体打击 高处坠落	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
2	各机构的安全要求	钢丝绳防脱落装置失效	保证钢丝绳不能从滑轮上脱出，应有防止钢丝绳跳出绳槽的装置。钢丝绳禁止接长使用。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.4.2.3条	物体打击高处坠落	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			钢丝绳绳端固定连接的安全要求应符合GB6067.1的规定。卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧的功能。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.4.2.4条	物体打击高处坠落	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
		未设置栅栏门等	工作区出入口处若未设置工作区门，而人员有可能从500mm以上高处跌落的应设置栅栏门，栅栏门高度及栅栏门网格尺寸应符合有关规定。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.4.7条	高处坠落	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
		围栏高度不够	地面上的工作区，除出入口外，周边应设置围栏，围栏高度不应小于1000mm。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.4.8条	高处坠落	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的故事类型	法规依据	处罚条款
3	电气设备的安全要求	电线保护措施不到位	室外工作的停车设备，电线应敷设于金属管中，金属管应经防腐处理。如用金属线槽或金属软管代替，必须有良好的防雨及防腐性。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.6.3.2条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
			室内工作的停车设备，电线应敷设于线槽或管中，电缆可直接敷设。在有机械损伤、化学腐蚀或油污浸蚀的地方，应有防护措施。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.6.3.3条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
			所有穿管敷设时，管口应有防磨损电线的护嘴；穿金属管敷设时，管口应无毛刺和尖锐棱角。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.6.3.4条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
4	电气保护装置	外壳防护等级 过低	停车设备在室内工作时，电控设备的外壳（包括控制件的外壳）防护等级不应低于GB4208中的IP4X，在任何人可接近的外壳防护等级不应低于IP44。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.6.6.2.1条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			停车设备在室外工作时，电控设备的外壳防护等级不应低于GB4208的IP65。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.6.6.2.2条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
5	接地	接地不良	停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠的接地。检修时保持接地良好。	《机械式停车设备通用安全要求》(GB17907-2010)第5.6.6.4.1条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
			中性线(N)和保护线(PE)应始终分开。保护接地系统的接地电阻不应大于4Ω。	《机械式停车设备通用安全要求》(GB17907-2010)第5.6.6.4.2条	触电	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
6	安全防护装置	未设紧急停车 开关	在便于操作的位置应设置紧急停止开关，以便在发生异常情况时能使停车设备立即停止运转。若停车设备由若干独立供电的部分组成，则每个部分都应分别设置紧急停止开关。若停车设备由转换区、工作区组成，则每个区域都应配备单独的紧急停止开关。紧急停止开关的设计应符合GB16754的要求。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.1.1条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			在紧急情况下能迅速切断动力回路总电源，但不应切断电源插座、照明、通风、消防和警报电路的电源。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.1.2条	机械伤害触电	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
6	安全防护装置	紧急停止开关 复位不符合要求	紧急停止开关的复位应是非自动复位，复位不得引发或重新启动任何危险状况。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.1.3条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
		未设人车误入检测装置	不设库门或开门运转的停车设备应设人车误入检测装置，当设备运行过程中，如有其他汽车或人员进入时，应使机械立即停止动作。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.5条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

序号	场所/环节/部位	监督检查事项	主要防范措施	标准依据	易发生的事 故类型	法规依据	处罚条款
		未设连锁保护装置、防夹装置等	对出入口有门或围栏的停车设备应设置连锁保护装置，当搬运器没有停放到准确位置时，车位出入口的门等不能开启；当门处于开启状态时，搬运器不能运行。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.7条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
			为防止汽车出入停车设备时自动门将汽车意外夹坏，应设置防夹装置。	《机械式停车设备通用安全要求》（GB17907-2010）第5.7.2.8条	机械伤害	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；